

<http://www.allixs.com>
<http://www.allix.co.kr>

(주)올릭스



혁신조달



조달청



우수조달제품



혁신조달 종합포털

혁신장터



벤처·창업기업 제품 전용물

조달청 벤처나라



나라장터종합쇼핑몰



Industrial Lighting



ISO K K PS E CE K K K 나라장터 특허청



PRODUCT SPECIFICATIONS

방폭LED등기구

제품특성

- 성능은 최상! 무게는 경량화!
- 방폭등급 IIC(방폭)
- A21(IIC 분진) 최상위
- 방폭&분진 인증 제품



식별번호:

ALSEBP-CEL - Ceiling Type



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	305x305x410	mm
램 프 전 력	60/70/80/90/100	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-CEL - Pendant Type



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	305x305x560	mm
램 프 전 력	60/70/80/90/100	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-CEL - 40° Bracket Type



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크 기(WxD)	305x305	mm
램 프 전 력	60/70/80/90/100	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-CEL - 90° Bracket Type



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크 기(WxD)	305x305	mm
램 프 전 력	60/70/80/90/100	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-CILB-MB- Ceiling Type



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	210x210x455	mm
램 프 전 력	30/40/50/60	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-CILB-MB- Pendant Type



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	210x210x605	mm
램 프 전 력	30/40/50/60	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-CILB-MB- 40° Bracket Type



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크 기 (WxD)	210x210	mm
램 프 전 력	30/40/50/60	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-CILB-MB- 90° Bracket Type



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크 기 (WxD)	210x210	mm
램 프 전 력	30/40/50/60	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-CELB - Ceiling Type



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	210x210x455	mm
램 프 전 력	30/40/50/60	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-CELB - Pendant Type



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	210x210x605	mm
램 프 전 력	30/40/50/60	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V



PRODUCT SPECIFICATIONS

방폭LED등기구



식별번호 :

ALSEBP-CELB - 40° Bracket Type

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크 기 (WxD)	210x210	mm
램 프 전 력	30/40/50/60	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V



식별번호 :

ALSEBP-CELB - 90° Bracket Type

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크 기 (WxD)	210x210	mm
램 프 전 력	30/40/50/60	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V



식별번호 :

ALSEBP-CR252 - Ceiling Type

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	245x245x310	mm
램 프 전 력	15/30/40/50/60	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V



식별번호 :

ALSEBP-CR252 - Pendant Type

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	245	mm
크기 (세로)	245	mm
크기 (높이)	360~560	mm
램 프 전 력	15/30/40/50/60	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V



식별번호 :

ALSEBP-CR252 - 40° Bracket Type

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크 기 (WxD)	245x245	mm
램 프 전 력	15/30/40/50/60	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V



식별번호 :

ALSEBP-CR252 - 90° Bracket Type

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크 기 (WxD)	245x245	mm
램 프 전 력	15/30/40/50/60	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-EXWPL - CeilingType(M)



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	307	mm
크기 (세로)	307	mm
크기 (높이)	330	mm
램 프 전 력	60/70/80/90/100/120/150	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-EXWPL - Pendant Type(L)



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	370	mm
크기 (세로)	370	mm
크기 (높이)	380 ~ 580	mm
램 프 전 력	120/150/200/250	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-EXWPL - Pendant Type(M)



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	307	mm
크기 (세로)	307	mm
크기 (높이)	380 ~ 580	mm
램 프 전 력	60/70/80/90/100/120/150	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-EXWPL - Pendant Type(L)



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	370	mm
크기 (세로)	370	mm
크기 (높이)	380 ~ 580	mm
램 프 전 력	120/150/200/250	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-EXWPL - 40° Bracket Type(M)



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	307	mm
크기 (세로)	307	mm
램 프 전 력	60/70/80/90/100/120/150	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-EXWPL - 40° Bracket Type(L)



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	370	mm
크기 (세로)	370	mm
램 프 전 력	120/150/200/250	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V



PRODUCT SPECIFICATIONS

방폭LED등기구

식별번호 :

ALSEBP-EXWPL - 90° Bracket Type(M)



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	307	mm
크기 (세로)	307	mm
램 프 전 력	60/70/80/90/100/120/150	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-EXWPL - 90° Bracket Type(L)



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	370	mm
크기 (세로)	370	mm
램 프 전 력	120/150/200/250	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-WPL - Ceiling Type



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	300x300x325	mm
램 프 전 력	60/70/80/90/100/120/150/200	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-WPL - Pendant Type



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	300x300x475	mm
램 프 전 력	60/70/80/90/100/120/150/200	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-WPL - 40° Bracket Type



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크 기 (WxD)	300x300	mm
램 프 전 력	60/70/80/90/100/120/150/200	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V

식별번호 :

ALSEBP-WPL - 90° Bracket Type



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크 기 (WxD)	300x300	mm
램 프 전 력	60/70/80/90/100/120/150/200	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V



PRODUCT SPECIFICATIONS

방폭등 회전식 폴대



[U-POLE Type]



[Stanchion Type]



[Rotating Type]



[Pedestal Type]

Length is order made. (Standard is 2.5M, 3.5M)

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	307	mm
크기 (세로)	307	mm
램 프 전 력	60/70/80/90/100/120/150	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V
폴 대 길 이	2.5 ~ 3.5	m

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	370	mm
크기 (세로)	370	mm
램 프 전 력	60/70/80/90/100/120/150	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC110 / 220	V
폴 대 길 이	2.5 ~ 3.5	m

(주)올릭스는 새로운 빛의 세계를 향한
LED조명 기술의 혁신을 끊임없이 추구할 것 입니다.



54853 전라북도 전주시 덕진구 반룡로 69
Tel. 063)214-8517 Fax. 063)214-8519 E-mail. allix@allixs.com
<http://www.allixs.com> <http://www.allix.co.kr>